MAXIMATOR®

HOCHDRUCKTECHNIK · HYDRAULIK · PNEUMATIK · PRÜFTECHNIK

Booster Station Type: GPLV-2/SV/10L/10 bar

Назначение:

Повышение давления в местах потребления сжатого воздуха до 10 Бар.

Применение:

При недостаточном давлении в собственной сети повышение давления в местах потребления.
Автоматическое поддержание требуемого, устанавливаемого давления в диапазоне от 1 до 10 Бар.

Преимущества:

Компактная и лёгкая конструкция. Ресивер 10 л. Устройство не требует обслуживания в рамках текущей эксплуатации. Для ремонта не требуется квалифицированного персонала.

Type:	GPLV-2/SV/ 10L/10 bar
Отношение давлений	1 : 2
Давление max	10 bar
Привод	Сжатый воздух
Расход	от условий применения
Подключение PL	BSP 1/2
Выход газа B/E	BSP 1/2“
Dimension W x T x H:	500 x 290 x 390 mm
Масса	20,6 kg
Давление сж. воздуха	1 bar / max. 5 bar

Описание:

Выполнена на базе усилителя давления GPLV-2 MAXIMATOR. Устройство простой конструкции, высокой надёжности. Для привода установки требуется сжатый воздух номинальное давление 5 бар. Давление контролируется манометром. Конечное давление устанавливается регулятором давления приводного воздуха. Предусмотрена фильтрация приводного воздуха.
Станция имеет: ручное управление.