MAXIMATOR®

HOCHDRUCKTECHNIK · HYDRAULIK · PNEUMATIK · PRÜFTECHNIK

Booster Station Type: MPLV-2/ 3L / 16 bar

Назначение:

Повышение давления в местах потребления сжатого воздуха до 16 Бар.

Применение:

При недостаточном давлении в собственной сети повышение давления в местах потребления. Автоматическое поддержание требуемого, устанавливаемого давления в диапазоне от 1 до 10 Бар.

Преимущества:

Компактная и лёгкая конструкция. Устройство не требует обслуживания в рамках текущей эксплуатации. Для ремонта не требуется квалифицированного персонала.

Type:	MPLV-2/ 3L / 16 bar
Отношение давлений	1 : 2
Давление max	16 bar
Привод	Сжатый воздух
Расход	от условий применения
Подключение PL	BSP 3/8“
Выход газа B/E	BSP 3/8“
Dimension W x T x H:	350 x 410 x 240
Масса	11 kg
Давление сж. воздуха	1 bar / max. 8 bar

Описание:

Выполнена на базе усилителя давления MPLV-2 MAXIMATOR. Устройство простой конструкции, высокой надёжности. Камеры привода и сжатия совместные. Для снятия пульсаций давления предусмотрен ресивер. Для привода установки требуется сжатый воздух номинальное давление 8 бар. Контроль давления осуществляется манометром. Конечное давление устанавливается регулятором давления приводного воздуха. Станция имеет: ручное управление.