MAXIMATOR®

HOCHDRUCKTECHNIK · HYDRAULIK · PNEUMATIK · PRÜFTECHNIK

Booster Station SPLV-2/ 20L / 16bar

Назначение:

Повышение давления в местах потребления сжатого воздуха до 16 Бар.

Применение:

При недостаточном давлении в собственной сети повышение давления в местах потребления. Автоматическое поддержание требуемого, устанавливаемого давления в диапазоне от 1 до 10 Бар.

Преимущества:

Компактная и лёгкая конструкция. Устройство не требует обслуживания в рамках текущей эксплуатации. Для ремонта не требуется квалифицированного персонала.

Type:	SPLV-2/ 20L / 16bar
Отношение давлений	1 : 2
Давление max	16 bar
Привод	Сжатый воздух
Расход	от условий применения
Подключение PL	BSP 1/2“
Выход газа B/E	BSP 1/2“
Dimension W x T x H:	650 x 350 x 580
Масса	27 kg
Давление сж. воздуха	1 bar / max. 10 bar

Описание:

Выполнена на базе усилителя давления SPLV-2 MAXIMATOR. Устройство простой конструкции, высокой надёжности. Камеры привода и сжатия совместные. Для снятия пульсаций давления предусмотрен ресивер 20 л. Для привода установки требуется сжатый воздух номинальное давление 10 бар. Контроль давления осуществляется манометром. Конечное давление устанавливается регулятором давления приводного воздуха. Станция имеет: ручное управление.