MAXIMATOR®

HOCHDRUCKTECHNIK · HYDRAULIK · PNEUMATIK · PRÜFTECHNIK

Booster Station Type: GPLV-2 /double station 100 l/160 bar

Назначение:

Повышение давления в местах потребления сжатого воздуха до 12 Бар.

Применение:

При недостаточном давлении в собственной сети повышение давления в местах потребления. Станция большого расхода.
Автоматическое поддержание требуемого, устанавливаемого давления в диапазоне от 1 до 16 Бар.

Преимущества:

Компактная и простая конструкция. Устройство не требует обслуживания в рамках текущей эксплуатации. Для ремонта не требуется квалифицированного персонала.
Возможность учёта наработки бустеров.

Type:	GPLV-2 /double station 100l/160 bar
Отношение давлений	1 : 2
Давление max	16 bar
Привод	Сжатый воздух
Расход	от условий применения
Подключение PL	BSP ¾
Выход газа B/E	BSP 1/2“
Dimension W x T x H:	1140 x 530 x 950 mm
Масса	98 kg
Давление сж. воздуха	1 bar / max. 8 bar

Описание:

Установка выполнена на базе двух усилителей давления GPLV-2 MAXIMATOR. Устройство простой конструкции, высокой надёжности. Для снятия пульсаций и демпфирования предусмотрен ресивер 100 л. Для привода установки требуется сжатый воздух номинальное давление 8 бар. Давление контролируется манометром. Конечное давление устанавливается регулятором давления приводного воздуха, контролируется манометром. Предусмотрена фильтрация приводного воздуха с контролем фильтра.
Станция имеет: ручное управление.