MAXIMATOR®

HOCHDRUCKTECHNIK · HYDRAULIK · PNEUMATIK · PRÜFTECHNIK

Booster Station Type: MPLV4/0,75L/40bar

Назначение:

Повышение давления в местах потребления сжатого воздуха до 40 Бар.

Применение:

При недостаточном давлении в собственной сети повышение давления в местах потребления. Автоматическое поддержание требуемого, устанавливаемого давления в диапазоне от 1 до 10 Бар.

Преимущества:

Компактная и лёгкая конструкция. Устройство не требует обслуживания в рамках текущей эксплуатации. Для ремонта не требуется квалифицированного персонала.

Type:	MPLV-4L/ 0,75L / 40 bar
Отношение давлений	1 : 4
Давление max	40 bar
Привод	Сжатый воздух
Расход	от условий применения
Подключение PL	BSP 3/8“
Выход газа B/E	BSP 1/4“
Dimension W x T x H:	400 x 370 x 130 mm
Масса	5,5 kg
Давление сж. воздуха	1 bar / max. 10 bar

Описание:

Станция выполнена на базе усилителя давления MPLV-4 MAXIMATOR. Устройство простой конструкции, высокой надёжности. Камеры привода и сжатия совместные. Для снятия пульсаций давления предусмотрен ресивер 0,75 литра. Для привода установки требуется сжатый воздух номинальное давление 10 бар. Контроль давления осуществляется манометром. Конечное давление устанавливается регулятором давления приводного воздуха, контролируется манометром.
Станция имеет: ручное управление.