MAXIMATOR®

HOCHDRUCKTECHNIK · HYDRAULIK · PNEUMATIK · PRÜFTECHNIK

Booster Station Type: GPLV5/40L/40bar

Назначение:

Повышение давления в местах потребления сжатого воздуха до 40 Бар.

Применение:

При недостаточном давлении в собственной сети повышение давления в местах потребления.
Автоматическое поддержание требуемого, устанавливаемого давления в диапазоне от 1 до 40 Бар.

Преимущества:

Компактная и лёгкая конструкция. Устройство не требует обслуживания в рамках текущей эксплуатации. Для ремонта не требуется квалифицированного персонала.

Type:	GPLV-5/ 40L / 40 bar
Отношение давлений	1 : 2
Давление max	40 bar
Привод	Сжатый воздух
Расход	от условий применения
Подключение PL	BSP 1/2
Выход газа B/E	BSP 1/2“
Dimension W x T x H:	840 x 380 x 730640
Масса	60,5 kg
Давление сж. воздуха	1 bar / max. 8 bar

Описание:

Выполнена на базе усилителя давления GPLV-5 MAXIMATOR. Устройство простой конструкции, высокой надёжности. Для снятия пульсаций предусмотрен ресивер 40 л. Для привода установки требуется сжатый воздух номинальное давление 8 бар. Давление контролируется манометром. Конечное давление устанавливается регулятором давления приводного воздуха, контролируется манометром.
Предусмотрена фильтрация приводного воздуха с контролем фильтра.
Станция имеет: ручное управление.