MAXIMATOR®

HOCHDRUCKTECHNIK · HYDRAULIK · PNEUMATIK · PRÜFTECHNIK

# Hydraulic unit: GSF 60 DVE-V86B5 /C2/Prop/SV/13/EV/0-600(100)/A1//SCHW/Sonder

**Назначение:**

Подача Gasoline, E10 под давлением, настраиваемое в широком диапазоне. Макс. - 410 Бар

**Применение:**

Технологические процессы в химическом производстве. Гидравлические испытания.

**Преимущества:**

Полностью автоматизированная станция имеющая дистанционное отключение пилотным клапаном, ограничительный, предохранительный клапан.

**Описание:**

Благодаря надежной конструкции насосы серии GSF особенно подходят для работы с химически активными средами, имеют дренажную камеру между цилиндром с рабочей жидкостью и приводом. Исполнение с одним поршнем, одностороннего действия. . Корпуса и поршни насосов GSF изготовлены из нержавеющей стали. Материал уплотнений PTFE с уплотнительным кольцом Viton. Конечное давление ограничивается предохранительным клапанам . Станция имеет ручное управление.

| | |
|---|---|
| Type: | -V86B5 /C2/Prop/SV/13/EV/0-600(100)/A1//SCHW/Sonder |
| Отношение давлений | 1:63 |
| Давление max | 410 bar |
| Рабочая жидкость | Gasoline, E10 (90%Gasoline, 10% Ethanol (water plus salt)) |
| Расход | 5,1 l/min |
| Подключение PL | BSP 1/2“ |
| Выход P/E | BSP 1/4“ |
| Габаритные размеры | 310 x 400 x 640 mm |
| Масса | 55 кг. |
| Давление сж. воздуха | min. 1 bar / max. 6,5 bar |