MAXIMATOR®

HOCHDRUCKTECHNIK · HYDRAULIK · PNEUMATIK · PRÜFTECHNIK

Hydraulic unit: G35DVES/C2/SV/70/F/EV/0-400(100)/W/AV1

Назначение:

Гидравлические испытания. Повышение давления воды макс. - 280 Бар, настраиваемое в широком диапазоне.

Применение:

Гидравлические испытания. Опрессовка.

Преимущества:

Простое бюджетное исполнение. Мобильное исполнение. Наличие кнопки-клапана сброса давления. Наличие клапана ограничивающего макс. давление.
Контроль заполнения бака. Фильтрация воды.

Описание:

Насосы серии G выпускаются в простом исполнении с одним поршнем привода с нижним патрубком подвода рабочей среды. Максимальное давление воздуха на приводе 10 бар. Прямое присоединение пилотного клапана, доступное на всех G-насосах, позволяет включать и выключать насос с помощью электромагнитных клапанов малой мощности.

Корпуса и поршни G-насосов изготовлены из нержавеющей стали, уплотнения из полиуретана. Для работы с водой рекомендуется использовать уплотнения из UHMWPE. Насосы поставляются в стандартной комплектации с впускным патрубком снизу. Опционально – впускной патрубок сбоку. G500 (S) доступен только с боковым патрубком. Конечное давление ограничивается регулятором на стороне приводного воздуха. Предусмотрена фильтрация приводного воздуха с контролем фильтра. Станция имеет: ручное управление.

Type:	G35DVES/C2/SV/70/F/EV/0-400(100)/W/AV1
Отношение давлений	1:40
Давление max	280 bar
Рабочая жидкость	Water
Расход	7,74 l/min
Подключение PL	BSP 1/2“
Выход P/E	BSP 1/2“
Dimension W x T x H:	: 760 x 1010 x 870
Масса	72 kg
Давление сж. воздуха	1 bar / max. 7 bar