

Труба высокого давления

► Описание

- Труба поставляется длиной 2 м, длина 3м доступна по запросу.
- Используется холоднокатаная нержавеющая сталь 316 для защиты от коррозии.
- Рабочая температура варьируется от -252°C до 649°C.
- Подходит для химических, нефтеперерабатывающих, исследовательских, нефтяных и газовых компаний, этот продукт используется для различных давлений.



► Информация для заказа

Размер	Размер трубы	Давление	Соединение	Материал	Код заказа
1/4"	1/4"O.D.×0.109" I.D	1379 бар	1/4"Среднее давление (MF4)	316SS	TB20M4
3/8"	3/8"O.D.×0.203" I.D	1379 бар	1/4"Среднее давление (MF6)	316SS	TB20M6
9/16"	9/16"O.D.×0.359" I.D	689 бар	9/16"Среднее давление (MF9)	316SS	TB10M9
9/16"	9/16"O.D.×0.312" I.D	1379 бар	9/16"Среднее давление (MF9)	316SS	TB20M9
3/4"	3/4"O.D.×0.516" I.D	689 бар	3/4"Среднее давление (MF12)	316SS	TB10M12
3/4"	3/4"O.D.×0.438" I.D	1379 бар	3/4"Среднее давление (MF12)	316SS	TB20M12
1"	1"O.D.×0.688" I.D	689 бар	1"Среднее давление (MF16)	316SS	TB10M16
1"	1"O.D.×0.562" I.D	1379 бар	1"Среднее давление (MF16)	316SS	TB20M16
1/4"	1/4"O.D.×0.083" I.D	4137 бар	1/4"Высокое давление (HF4)	316SS	TB60H4
3/8"	3/8"O.D.×1/8" I.D	4137 бар	3/8"Высокое давление (HF6)	316SS	TB60H6
9/16"	9/16"O.D.×3/16" I.D	4137 бар	9/16"Высокое давление (HF9)	316SS	TB60H9
9/16"	9/16"O.D.×1/4" I.D	2758 бар	9/16"Высокое давление (HF9)	316SS	TB40H9

Приведённые коды заказа являются стандартными. Другие размеры, материалы и типы изделий доступны по запросу. По особым требованиям, пожалуйста, свяжитесь с нами.